

PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 165W LUZ NEUTRA

Los Proyector LED LEDVANCE OSRAM cuentan con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Están constituidos con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antireflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK08, que los hace resistentes a los golpes.



LEDVANCE



Ubicacion
Pared, Techo



Tipo
Comercial,
Profesional,
Residencial



Montaje
Independiente



Uso
Exterior



Estilo
Clásico, Técnico



Garantia
5 Años



Código
B7019318

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Neutra		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	SMD LED		Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	165
	Potencia Nominal (W)	165		Tensión Nominal	100-277V
	Rango de Temperatura (°C)	30/50		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	18.165
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	110		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	100		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	4000		Protección IP	65
	Medidas (Cm)	Alto 33.5 cm , Largo 30.5 cm, Ancho 6 cm		Difusor	Vidrio Templado
	Equivalencia	1650		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK	08			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7019318:7019318:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY