

PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 165W LUZ NEUTRA

Los Proyector LED LEDVANCE OSRAM cuentan con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Están constuidos con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antirreflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK08, que los hace resistentes a los golpes.



LEDVANCE

OSRAM



FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD LED	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	165
Potencia Nominal (W)	165	Tensión Nominal	100-277V
Rango de Temperatura (°C)	30/50	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	18.165
Eficacia Luminosa (Lm/W)	110	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	100	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	4000	Proteccion IP	65
Medidas (Cm)	Alto 33.5 cm , Largo 30.5 cm, Ancho 6 cm	Difusor	Vidrio Templado
Equivalencia	1650	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	08		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7019318:7019318:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY