SERLUX

# PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 165W LUZ NEUTRA

Los Proyector LED LEDVANCE OSRAM cuentan con un soporte rotativo con 180º de movilidad. Estan constuidos con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antireflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK08, que los hace resistentes a los golpes.

| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pared, Techo** | **Comercial, Profesional, Residencial** | **Independiente** | **Exterior** | **Clásico, Técnico** | **5 Años** | **B7019318** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Neutra | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | SMD LED | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 50.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 165 |
| Potencia Nominal (W) | 165 | Tensión Nominal | 100-277V |
| Rango de Temperatura (ºC) | 30/50 | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | Luminosidad (Lm) | 18.165 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 110 | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Color | Negro | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | 100 | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 4000 | Proteccion IP | 65 |
| Medidas (Cm) | Alto 33.5 cm , Largo 30.5 cm, Ancho 6 cm | Difusor | Vidrio Templado |
| Equivalencia | 1650 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | 08 | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7019318:7019318:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY