SERLUX

PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM 165W LUZ NEUTRA

Los Proyector LED LEDVANCE OSRAM cuentan con un soporte rotativo con 180º de movilidad. Estan constuidos con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antireflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK08, que los hace resistentes a los golpes.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared, Techo	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Independiente**	**Exterior**	**Clásico, Técnico**	**5 Años**	**B7019318**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD LED	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	165
Potencia Nominal (W)	165	Tensión Nominal	100-277V
Rango de Temperatura (ºC)	30/50	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	18.165
Eficacia Luminosa (Lm/W)	110	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	100	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	4000	Proteccion IP	65
Medidas (Cm)	Alto 33.5 cm , Largo 30.5 cm, Ancho 6 cm	Difusor	Vidrio Templado
Equivalencia	1650	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	08		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7019318:7019318:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY