SERLUX

# DICROICA LED LEDVANCE OSRAM GU10 4W 36º 2700K G5

La Dicroica LED GU10 PAR16 G5 LEDVANCE OSRAM ofrece una iluminación cálida de 2700K con 4W de potencia y un flujo luminoso de 350 lúmenes. Su ángulo de apertura de 36° la convierte en una opción ideal para resaltar espacios específicos o generar ambientes acogedores. Diseñada con base GU10 y funcionamiento bivolt, proporciona un ahorro de energía de hasta el 88% frente a lámparas incandescentes tradicionales. Además, cuenta con encendido instantáneo, libre de parpadeos, una vida útil de 25.000 horas y 3 años de garantía, siendo perfecta para aplicaciones interiores residenciales o comerciales.







| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Interior** | | **3 Años** | **B70196** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Cálida | Material | |
| Número y Tipo de LEDs | OSRAM | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 25.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | 4W | Tensión Nominal | 100-240V |
| Rango de Temperatura (ºC) | -20...+40ºc | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | Luminosidad (Lm) | 350lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 87 lm/W | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Blanco | Casquillo | GU10 |
| Angulo de Apertura (º) | 36º | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | 0.4 | CRI | |
| Kelvin | 2700K | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B70196:7023491:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY