SERLUX

CONECTOR LEDVANCE Y WIRE RGBW IP66

El conector LEDVANCE Y Wire RGBW IP66 es un accesorio diseñado para utilizarse con la línea arquitectónica de LEDVANCE. Su formato de conexión en Y permite realizar conexiones dentro de sistemas de iluminación arquitectónica compatibles. Cuenta con grado de protección IP66 y está indicado para aplicaciones como galerías, museos, instalaciones deportivas, espacios al aire libre e iluminación arquitectónica.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
				Clásico	**3 Años**	**B7019756**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	
Medidas (Cm)	Largo: 50cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7019756:7019756:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY