

FOCO LED LEDVANCE OSRAM COMPACT IP65 10W BLANCO LUZ CALIDA

El foco LED LEDVANCE OSRAM Compact cuenta con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Está construido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antirreflejos en vidrio. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK06, que los hace resistentes a los golpes.



 Ubicación
Pared, Techo

 Tipo

 Montaje
Independiente






























 Uso
Exterior

 Estilo
Técnico

 Garantía
2 años

 Código
B7020910

FICHA TÉCNICA

 Temperatura		 Material	
 Número y Tipo de LEDs	SMD	 Dimable	
 Vida estimada (H)	20000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	10W	 Tensión Nominal	100- 277 V
 Rango de Temperatura (°C)	-20 + 50 °C	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	850 Lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	20000
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	90°	 Driver regulable	—
 Factor de Potencia(PF)	> 0,50	 CRI	80
 Kelvin	3000K	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 9,2 cm Ancho: 9,9 cm Profundidad: 2,4 cm	 Difusor	Si
 Equivalencia	100W	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK	IK06		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7020910:7020983:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

