

## FOCO LED LEDVANCE OSRAM COMPACT IP65 10W NEGRO LUZ CALIDA

El foco LED LEDVANCE OSRAM Compact cuenta con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Está construido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antirreflejos en vidrio. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK06, que los hace resistentes a los golpes.




 Ubicación  
**Techo/Pared**

 Tipo

 Montaje  
**Independiente**






























 Uso  
**Exterior**

 Estilo  
**Técnico**

 Garantía  
**2 años**

 Código  
**B7020910WN**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	
 Número y Tipo de LEDs	SMD	 Dimable	
 Vida estimada (H)	20000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)		 Tensión Nominal	100 - 277 V
 Rango de Temperatura (°C)	-20...+50 °C	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	850 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	20000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	90°	 Driver regulable	—
 Factor de Potencia(PF)	> 0,50	 CRI	80
 Kelvin	3000K	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 9,9 cm Ancho: 9,2 cm Alto: 2,4 cm	 Difusor	Si
 Equivalencia	100W	 Clase aislamiento eléctrico	—
 Protección IK	IK06		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7020910WN:7020971:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

