

FOCO LED LEDVANCE OSRAM COMPACT IP65 20W BLANCO LUZ CALIDA

El foco LED LEDVANCE OSRAM Compact cuenta con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Está construido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antirreflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK07, que los hace resistentes a los golpes.




Ubicación
Pared, Techo


Tipo
**Comercial,
Residencial**


Montaje
Independiente































Uso
Exterior


Estilo
Técnico


Garantía
2 años


Código
B7020920

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Aluminio, Vidrio templado
 Número y Tipo de LEDs	SMD	 Dimable	
 Vida estimada (H)	20000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	20W	 Tensión Nominal	100-277 V
 Rango de Temperatura (°C)	-20...+50 °C	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	1800 Lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	20000
 Color	Blanco	 Casquillo	—
 Angulo de Apertura (°)	90°	 Driver regulable	—
 Factor de Potencia(PF)	> 0,50	 CRI	> 80
 Kelvin	3000K	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 11,4 cm Ancho: 11,2 cm Profundidad: 2,4 cm	 Difusor	Si
 Equivalencia	200W	 Clase aislamiento eléctrico	—
 Protección IK	IK06		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7020920:7020986:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY