

FOCO LED LEDVANCE OSRAM COMPACT IP65 30W BLANCO LUZ CALIDA

El foco LED LEDVANCE OSRAM Compact cuenta con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Está construido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antirreflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK06, que los hace resistentes a los golpes.



LEDVANCE



Ubicacion
Pared, Techo



Tipo



Montaje
Independiente



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantia
2 años



Código
B7020930

FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--------------------------------|-----------|
| | Temperatura | Cálida | | Material | |
| | Número y Tipo de LEDs | SMD | | Dimable | |
| | Vida estimada (H) | 20000 | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| | Potencia Nominal (W) | 30W | | Tensión Nominal | 100-277 V |
| | Rango de Temperatura (°C) | 20...+50 °C | | Clase Energética | A+ |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 Hz | | Luminosidad (Lm) | 2700 Lm |
| | Eficacia Luminosa (Lm/W) | | | Certificados | CE |
| | Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | | Ciclos de Encendidos | 20000 |
| | Color | Blanco | | Casquillo | |
| | Angulo de Apertura (°) | 90° | | Driver regulable | — |
| | Factor de Potencia(PF) | 0.9 | | CRI | 80 |
| | Kelvin | 3000K | | Proteccion IP | IP65 |
| | Medidas (Cm) | Largo: 14,3 cm Ancho: 13,4 cm Profundidad: 2,4 cm | | Difusor | Si |
| | Equivalencia | 300W | | Clase aislamiento eléctrico | |
| | Protección IK | IK06 | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7020930:7020989:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY