

FOCO LED LEDVANCE OSRAM COMPACT IP65 30W NEGRO LUZ FRIA

El foco LED LEDVANCE OSRAM Compact cuenta con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Está construido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antirreflejos en vidrio. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK06, que los hace resistentes a los golpes.




LEDVANCE OSRAM


Ubicación
Pared, Techo


Tipo
**Comercial,
Residencial**


Montaje
Independiente































Uso
Exterior


Estilo
Técnico


Garantía
2 años


Código
B7020930WN

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fría	 Material	
 Número y Tipo de LEDs	SMD	 Dimable	
 Vida estimada (H)	20000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	30W	 Tensión Nominal	100-277 V
 Rango de Temperatura (°C)	20+50 °C	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	2550 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	20000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	90°	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0,90	 CRI	80
 Kelvin	5000K	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 14,3 cm Ancho: 13,4 cm Profundidad: 2,4 cm	 Difusor	Si
 Equivalencia	300W	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK	IK06		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7020930WN:7020979:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY