

FOCO LED LEDVANCE OSRAM COMPACT IP65 50W BLANCO LUZ FRIA

El foco LED LEDVANCE OSRAM Compact cuenta con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Está construido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antirreflejos en vidrio templado. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK06, que los hace resistentes a los golpes.



 **Ubicación**
Pared, Techo

 **Tipo**

 **Montaje**
Independiente






























 **Uso**
Exterior

 **Estilo**
Técnico

 **Garantía**
2 años

 **Código**
B7020950

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fría	 Material	
 Número y Tipo de LEDs	SMD	 Dimable	
 Vida estimada (H)	20000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	50W	 Tensión Nominal	100-277 V
 Rango de Temperatura (°C)	-20...+50 °C	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	4750 Lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	20000
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	90°	 Driver regulable	—
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	5000K	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 18,2 cm Ancho: 17,2 cm Profundidad: 2,4 cm	 Difusor	Si
 Equivalencia	500W	 Clase aislamiento eléctrico	—
 Protección IK	IK06		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7020950:7020994:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

