


FOCO LED LEDVANCE OSRAM COMPACT IP65 50W NEGRO LUZ CALIDA

El foco LED LEDVANCE OSRAM Compact cuenta con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Está construido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antirreflejos en vidrio. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK06, que los hace resistentes a los golpes.



FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|-----------|
| Temperatura | Cálida | Material | |
| Número y Tipo de LEDs | SMD | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 20000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | 50W | Tensión Nominal | 100-277 V |
| Rango de Temperatura (°C) | -20...+50 °C | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) | 4750 lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 lm/W | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 20000 |
| Color | Negro | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (°) | 90° | Driver regulable | — |
| Factor de Potencia(PF) | > 0,90 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000K | Proteccion IP | IP65 |
| Medidas (Cm) | Largo: 17,2 cm Ancho: 18,2 cm Profundidad: 2,4 cm | Difusor | Si |
| Equivalencia | 500W | Clase aislamiento eléctrico | — |
| Protección IK | IK06 | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7020950WN:7020980:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY