

## FOCO LED LEDVANCE OSRAM COMPACT IP65 50W NEGRO LUZ FRIA

El foco LED LEDVANCE OSRAM Compact cuenta con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Está construido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antirreflejos en vidrio. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK06, que los hace resistentes a los golpes.



LEDVANCE OSRAM

 Ubicación  
Pared, Techo

 Tipo  
Comercial,  
Residencial

 Montaje  
Independiente






























 Uso  
Exterior

 Estilo  
Técnico

 Garantía  
2 años

 Código  
B7020950WN

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fría	 Material	
 Número y Tipo de LEDs	SMD	 Dimable	
 Vida estimada (H)	20000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	50W	 Tensión Nominal	100-277 V
 Rango de Temperatura (°C)	-20...+50 °C	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	4750 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	20000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	90°	 Driver regulable	—
 Factor de Potencia(PF)	> 0,90	 CRI	80
 Kelvin	5000K	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 17,2 cm Ancho: 18,2 cm Profundidad: 2,4 cm	 Difusor	Si
 Equivalencia	500W	 Clase aislamiento eléctrico	—
 Protección IK	IK06		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7020950WN:7020982:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY