

FOCO LED LEDVANCE OSRAM COMPACT IP65 200W NEGRO LUZ FRIA

El foco LED LEDVANCE OSRAM Compact cuenta con un soporte rotativo con 180° de movilidad. Está construido con materiales de alta calidad, con aluminio y un difusor antirreflejos en vidrio. Tienen driver integrado. Cuentan con protección IP65 que los hace resistentes al agua y la intemperie y protección IK06, que los hace resistentes a los golpes.



LEDVANCE

OSRAM



Ubicación
Pared, Piso, Techo



Tipo



Montaje
Independiente



Uso
Exterior



Estilo
Industrial, Técnico
































Garantía
2 Años



Código
B70210

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fria	 Material	Aluminio, Vidrio templado
 Número y Tipo de LEDs	SMD	 Dimable	
 Vida estimada (H)	20.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	200
 Potencia Nominal (W)	200W	 Tensión Nominal	100-277v
 Rango de Temperatura (°C)	-20...+50°	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	 Luminosidad (Lm)	20.000
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	100 L/w	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	20.000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	100°	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	5000K	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 37.1 cm Ancho: 32.8 cm Profundidad: 3,5 cm	 Difusor	Si
 Equivalencia	2.000W	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK	IK06		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B70210:7021003:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

