

CAMPANA LEDVANCE OSRAM HIGHBAY VALUE G3 83W

Esta luminaria cuenta con un disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz en las condiciones más extremas. Además, tiene una vida útil de 30000 h de uso. Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser espacios industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings. La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad.









Ubicacion Techo



Tipo Industrial



Montaje Suspendido



Uso **Exterior**



Estilo **Técnico**



Garantia 3 Años

Aluminio

83

100-277V



Código B70214

FICHA TÉCNICA

TISTIA TESTIGA		
Temperatura	Neutra	Material
Número y Tipo de LEDs	-	Dimable
Vida estimada (H)	30.000	Consumo de energía (kWh/1000h)
Potencia Nominal (W)	83W	7 Tensión Nominal
Rango de Temperatura (°C)	-30+50 °C	Clase Energética
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50-60Hz	- Luminosidad (Lm)
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	Certificados
Tiempo de Arranque(s)	_	Ciclos de Encendidos

Tiempo de Arranque(s)	-
Color	Negro
Angulo de Apertura (º)	100°

Factor de Potencia(PF)	0.9
K Kelvin	4000K

Medidas (Cm)	Ø: 18cm Altura: 5cm
Equivalencia	830W
Protección IK	08





- Luminosidad (Lm)	10790
--------------------	-------

Certificados	CE


Ciclos de Encendidos	100.000

Casquillo _	-
-------------	---

Driver regulable	No
CRI	80

3/2	Proteccion IP	IP65

Difu	sor	Opal



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B70214:7021433:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY