SERLUX

CAMPANA LEDVANCE OSRAM HIGHBAY VALUE G3 150W

Esta luminaria cuenta con un disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz en las condiciones más extremas. Además, tiene una vida útil de 30000 h de uso. Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser espacios industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings. La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad.

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo		**Adosado**	**Exterior**	**Técnico**	**3 años**	**B7021437**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	30000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	150W	Tensión Nominal	100- 277 V
Rango de Temperatura (ºC)	-30…+50 °C	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	19500 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120 lm/W	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	100000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	105º	Driver regulable	–
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	> 80
Kelvin	4000K	Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Ø : 26 cm Profundidad: 5 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	1500W	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK03		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7021437:7021437:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY