

CAMPANA LEDVANCE OSRAM HIGHBAY VALUE G3 150W

Esta luminaria cuenta con un disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz en las condiciones más extremas. Además, tiene una vida útil de 30000 h de uso. Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser espacios industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings. La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad.



LEDVANCE



Ubicación
Techo



Tipo



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
3 años



Código
B7021437

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Neutra	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	30000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	150W	 Tensión Nominal	100- 277 V
 Rango de Temperatura (°C)	-30...+50 °C	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	19500 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	120 lm/W	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	105°	 Driver regulable	—
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	> 80
 Kelvin	4000K	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Ø : 26 cm Profundidad: 5 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	1500W	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK	IK03		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7021437>



WWW . SERLUX . COM . UY

