


CAMPANA LEDVANCE OSRAM HIGHBAY VALUE G3 200W 6500K

Esta luminaria cuenta con un disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz en las condiciones más extremas. Además, tiene una vida útil de 30000 h de uso. Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser espacios industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings. La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad.





Ubicacion
Techo



Tipo
Industrial



Montaje
Suspendido



Uso
Exterior



Estilo
Industrial



Garantia
5 Años



Código
B7021439200W

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Fría		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	30.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	200
	Potencia Nominal (W)	200W		Tensión Nominal	100-277V
	Rango de Temperatura (°C)	-30°C +50 °C		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50-60Hz		Luminosidad (Lm)	24000 lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	130 lm/W		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	105°		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	6500K		Proteccion IP	IP65
	Medidas (Cm)	Ø: 30 Altura: 5cm		Difusor	Opal
	Equivalencia	2.000W		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK	IK08			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7021439200W:7021440:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY