SERLUX

PANEL LED LEDVANCE OSRAM SLIM REDONDO DE ADOSAR 24W LUZ CALIDA

El Panel LED LEDVANCE OSRAM Slim es una luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y minimalista ideal para ser adosada en techos. Está constuido con materiales de alta calidad con su estructura en aluminio y su difusor en poliestireno. Tiene driver integrado. Cuenta con protección IK03, que lo hace resistente a los golpes.

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo		**Adosar**	**Interior**		**2 Años**	**B702158624W**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimable	
Vida estimada (H)	20.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	24
Potencia Nominal (W)	24W	Tensión Nominal	100-240 V
Rango de Temperatura (ºC)	-20,,,,+80º	Clase Energética	a+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	1680 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	70 lm/W	Certificados	CE & RoHS
Tiempo de Arranque(s)	0.4	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	110º	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.5	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ø : 28,6 cm Altura: 2,8 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	240W	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK03		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B702158624W:7021586:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY