

PANEL LEDVANCE OSRAM PFM 120X30 4000K 4680LM

El Panel LED PFM Performance 36W 4000K (30x120 cm) está diseñado para ofrecer una iluminación uniforme, eficiente y estética. Su tecnología LED avanzada proporciona una luz agradable con alta consistencia de color, un elevado flujo luminoso y un encendido instantáneo al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Gracias a su alta eficacia de hasta 120 lm/W, este panel permite un importante ahorro de energía en comparación con luminarias fluorescentes tradicionales. Su instalación es rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas, y es apto para montaje empotrado en sistemas de techo de 300 x 1200 mm. Además, se pueden solicitar accesorios para montaje superficial o suspendido, brindando mayor versatilidad. Con una vida útil de hasta 50.000 horas y una garantía de 5 años, este panel se convierte en una solución ideal para oficinas, hospitales, salas de conferencias, comercios, pasillos y áreas de recepción.

IMAGEN
NO DISPONIBLEUbicacion
Techo

Tipo

Montaje
Empotrado

Uso



Estilo



Garantia

Código
B7021891

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Protección IP	
	Medidas (Cm)		Difusor	
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7021891:7021891:U:1>


WWW . SERLUX . COM . UY