SERLUX

PANEL LEDVANCE OSRAM PFM 120X30 4000K 4680LM

El Panel LED PFM Performance 36W 4000K (30×120 cm) está diseñado para ofrecer una iluminación uniforme, eficiente y estética. Su tecnología LED avanzada proporciona una luz agradable con alta consistencia de color, un elevado flujo luminoso y un encendido instantáneo al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Gracias a su alta eficacia de hasta 120 lm/W, este panel permite un importante ahorro de energía en comparación con luminarias fluorescentes tradicionales. Su instalación es rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas, y es apto para montaje empotrado en sistemas de techo de 300 × 1200 mm. Además, se pueden solicitar accesorios para montaje superficial o suspendido, brindando mayor versatilidad. Con una vida útil de hasta 50.000 horas y una garantía de 5 años, este panel se convierte en una solución ideal para oficinas, hospitales, salas de conferencias, comercios, pasillos y áreas de recepción.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo		**Empotrado**				**B7021891**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin	4000K	Proteccion IP	
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7021891:7021891:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY