

TUBO LED T8 18W LEDVANCE OSRAM G7 LUZ FRIA

Los Tubos LED T8 LEDVANCE OSRAM aportan al ahorro de energía de hasta el 50 % (en comparación con los antiguos tubos de luz), gracias a su bajo consumo de energía. Estos tubos Led tienen un encendido 100% instantáneo, sin tiempo de calentamiento. Pueden ser utilizadas para la iluminación de espacios interiores, comerciales o residenciales.



 Ubicación
Pared, Techo

 Tipo

 Montaje
Independiente






























 Uso
Interior

 Estilo

 Garantía
3 Años

 Código
B70220

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fría	 Material	Vidrio y aluminio
 Número y Tipo de LEDs	OSRAM	 Dimable	
 Vida estimada (H)	25.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	18W	 Tensión Nominal	100-240V
 Rango de Temperatura (°C)	-20°C ~ +40°C	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	 Luminosidad (Lm)	1850 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	102,7 lm/W	 Certificados	CE & RoHS
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	180°	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.92	 CRI	80
 Kelvin	6500K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Largo: 120 cm Ø :2.6 cm	 Difusor	Si
 Equivalencia	36W	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B70220:7022044:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

