

TUBO LED T8 LEDVANCE OSRAM G7 LUZ NEUTRO

Los Tubos LED T8 LEDVANCE OSRAM aportan al ahorro de energía de hasta el 50 % (en comparación con los antiguos tubos de luz), gracias a su bajo consumo de energía. Estos tubos Led tienen un encendido 100% instantáneo, sin tiempo de calentamiento. Pueden ser utilizadas para la iluminación de espacios interiores, comerciales o residenciales.



 Ubicación
Pared, Techo

 Tipo

 Montaje
Independiente






























 Uso
Interior

 Estilo

 Garantía

 Código
B70220

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Neutra	 Material	Vidrio y aluminio
 Número y Tipo de LEDs	OSRAM	 Dimable	
 Vida estimada (H)	25.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	18W	 Tensión Nominal	
 Rango de Temperatura (°C)	-20°C ~ +40°C	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	 Luminosidad (Lm)	1850 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	CE & RoHS
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	
 Color		 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.92	 CRI	
 Kelvin	4000K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Largo : 120 cm Ø : 2.6 cm	 Difusor	
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B70220:7024410:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

