
SERLUX

REFLECTOR SOLAR LEDVANCE 180W 6500K

El Reflector Solar LED LEDVANCE Floodlight Value es una solución eficiente y sustentable para la iluminación de espacios exteriores. Incorpora panel solar, batería recargable, sensor de movimiento y control remoto, permitiendo una instalación sin conexión a la red eléctrica y un funcionamiento totalmente autónomo. Fabricado en aluminio de fundición y policarbonato, cuenta con protección IP66 e IK08, lo que garantiza una excelente resistencia al agua, al polvo y a los impactos. Es ideal para iluminar jardines, fachadas, entradas, estacionamientos, patios y caminos. Además, ofrece una autonomía de hasta 12 horas, una vida útil de 50.000 horas y 3 años de garantía, convirtiéndose en una opción confiable para proyectos de iluminación exterior.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo/Pared		**Suspendido**	**Exterior**		**3 Años**	**B7022215**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	LED integrado	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000 hs	Consumo de energía (kWh/1000h)	21
Potencia Nominal (W)	180W	Tensión Nominal	3.2V (batería LiFePO4)
Rango de Temperatura (ºC)	-20°C a +45°C	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	3000lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	193–214 lm/W	Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	90°	Driver regulable	Sí, mediante control remoto
Factor de Potencia(PF)		CRI	80
Kelvin	6500K	Proteccion IP	IP66
Medidas (Cm)		Difusor	Policarbonato
Equivalencia	240W halógeno	Clase aislamiento eléctrico	Clase III
Protección IK	IK08		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7022215:7022215:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY