SERLUX

TUBO LED DE ADOSAR BELLALUX 18W 1260LM 3000K

La luminaria LED de adosar Bellalux LED 600 es una solución práctica, compacta y eficiente para iluminar todo tipo de ambientes interiores en el hogar, oficinas o comercios. Con una potencia de 18W y un flujo luminoso de 1260 lúmenes, entrega una luz cálida y reconfortante de 3000K con una eficacia de 70 lm/W. Su tamaño de 60 cm (65 x 600 x 40 mm) y su peso ultraligero de 120 g la hacen ideal para instalar directamente sobre techos o paredes, mientras que su ángulo de luz de 120° asegura una cobertura amplia y uniforme sin sombras molestas. Apta para funcionar en rango multivoltaje (100-240V~) y en temperaturas de -10 °C a 40 °C, esta luminaria cuenta con protección IP20, resistencia a impactos IK02, un índice de reproducción cromática CRI 70 y un factor de potencia de 0,5. Ofrece una vida útil de 10,000 horas respaldada por 1 año de garantía oficial (EAN: 4099854353239), posicionándose como una excelente alternativa de renovación energética, duradera y de fácil montaje.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo		**Independiente**	**Interior**	**Clásico**	**1 Año**	**B7022631**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Acrílico
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	10.000H	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	18W	Tensión Nominal	110-240V
Rango de Temperatura (ºC)	- 10 + 40ºC	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	1260 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120º	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.5	CRI	70
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ancho 60cm, Alto: 4cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK02		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7022631:7022631:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY