SERLUX

TUBO LED DE ADOSAR BELLALUX 36W 2520LM 3000K

La luminaria LED de adosar Bellalux LED 1200 es una solución de iluminación versátil, eficiente y moderna para ambientes interiores. Con una potencia de 36W y un flujo luminoso de 2520 lúmenes, proporciona una luz cálida y acogedora de 3000K, garantizando un excelente rendimiento de 70 lm/W. Su diseño compacto de 1200 mm de longitud facilita su montaje directo en techo o pared. Cuenta con un amplio ángulo de apertura de 120° que distribuye la luz de manera uniforme en todo el espacio.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo		**Independiente**	**Interior**	**Clásico**	**1 Año**	**B7022634**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Acrílico
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	10.000H	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	36W	Tensión Nominal	110-240V
Rango de Temperatura (ºC)	- 10 + 40ºC	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	2520 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120º	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.5	CRI	70
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ancho 120cm, Alto: 4cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK02		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7022634:7022634:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY