

FOCO LED LEDVANCE OSRAM 26W LUZ CALIDA

El FOCO LED LEDVANCE OSRAM PFM IP65 IK07 26W 3000K es una solución de iluminación eficiente y duradera, diseñada para ofrecer un rendimiento confiable en interiores y exteriores. Con un voltaje de 100-277V y un consumo de solo 26W, proporciona más de 2400 lúmenes de luz cálida (3000K) con un índice de reproducción cromática superior a 80, garantizando colores naturales y agradables.





Ubicación
Pared, Piso, Techo



Tipo



Montaje
Independiente



Uso



Estilo
Industrial, Técnico
































Garantía
5 años



Código
B702269

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	26W
	Potencia Nominal (W)	26W		Tensión Nominal	100-277V
	Rango de Temperatura (°C)	-20°C a +40°C		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	2400lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	92 lm/W		Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	15,000
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000K		Proteccion IP	IP65
	Medidas (Cm)	155x144x41cm		Difusor	
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK	ik07			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B702269:7022693:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY