
SERLUX

# PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM G4 17W PFM LUZ CALIDA

El Foco LEDVANCE OSRAM Performance G4 – 17W es una luminaria de última generación diseñada para ofrecer máxima eficiencia y durabilidad en proyectos profesionales e industriales. Con un consumo de 17W y un rendimiento de 1125 lúmenes (140 lm/W), garantiza iluminación potente con bajo consumo energético. Su CRI 80 asegura una reproducción fiel de los colores, mientras que el ángulo de apertura de 100° proporciona una cobertura amplia y uniforme. Fabricado en aluminio y vidrio templado, combina resistencia mecánica y estética profesional. Funciona en un rango de voltaje de 100-277V, adaptándose a diversas instalaciones eléctricas. Además, cuenta con 5 años de garantía, lo que respalda su calidad y fiabilidad. Este modelo nuevo de la línea Performance se distingue por su eficiencia energética, robustez y diseño optimizado, siendo ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales que requieren iluminación confiable y de larga vida útil.





| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pared** | | | **Exterior** | | **5 Años** | **B7022692** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Cálida | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 50.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 20 |
| Potencia Nominal (W) | 17W | Tensión Nominal | 100-277V |
| Rango de Temperatura (ºC) | 30°C a +50°C | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | Luminosidad (Lm) | 2125 lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140 lm/W | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Color | Negro | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | 100° | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000K | Proteccion IP | IP65 |
| Medidas (Cm) | Ancho: 138mm, Largo: 144mm, Profundidad: 417mm | Difusor | Vidrio templado |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | IK 07 | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7022692:7022691:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY