SERLUX

PLAFON LED BELLALUX ADOSAR REDONDO SLIM 24W LUZ NEUTRO

El Plafón LED Redondo Bellalux Slim de 24W es una solución práctica y moderna para iluminar diferentes ambientes interiores. Su diseño delgado permite instalarlo adosado al techo, integrándose de manera discreta en dormitorios, livings, cocinas, pasillos, oficinas y locales comerciales. Cuenta con una potencia de 24W y un flujo luminoso de 1920 lúmenes, con una eficiencia luminosa de 80 lm/W. Su ángulo de apertura de 120° permite distribuir la luz de manera amplia y uniforme. Está fabricado con cuerpo de ABS y soporte de hierro. Funciona con una tensión de 100–240V y dispone de protección IP20, adecuada para espacios interiores. También cuenta con protección contra impactos mecánicos IK03 y una garantía de 2 años. Podés elegir la temperatura de color que mejor se adapte a cada ambiente: - Luz cálida (3000K): ideal para livings y dormitorios. - Luz neutra (4000K): adecuada para cocinas, oficinas y espacios de uso diario. - Luz fría (6500K): recomendada para ambientes donde se busca una iluminación blanca.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo		**Adosar**		**Clásico**		**B7022886**

FICHA TÉCNICA

- Temperatura
- Número y Tipo de LEDs
- Vida estimada (H)
- Potencia Nominal (W)
- Rango de Temperatura (ºC)
- Frecuencia de Trabajo(Hz)
- Eficacia Luminosa (Lm/W)
- Tiempo de Arranque(s)
- Color
- Angulo de Apertura (º)
- Factor de Potencia(PF)
- Kelvin
- Medidas (Cm)
- Equivalencia
- Protección IK
- Material
- Dimerizable
- Consumo de energía (kWh/1000h)
- Tensión Nominal
- Clase Energética
- Luminosidad (Lm)
- Certificados
- Ciclos de Encendidos
- Casquillo
- Driver regulable
- CRI
- Proteccion IP
- Difusor
- Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7022886:7022887:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY