SERLUX

# LAMPARA LED OSRAM 12W G8 6500K

Las dicroicas OSRAM aportan al ahorro de energía de hasta el 90 % (en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales), gracias a su bajo consumo de energia. Estas lámparas Led tienen un encendido 100% instantaneo, sin tiempo de calentamiento. Pueden ser utilizadas para la iluminación de espacios interiores, comerciales o residenciales.







| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Interior** | **Clásico** | **3 Años** | **B70235** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Fría | Material | |
| Número y Tipo de LEDs | OSRAM | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 25.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | 12W | Tensión Nominal | 100-240V |
| Rango de Temperatura (ºC) | -20...+40ºC | Clase Energética | A |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | Luminosidad (Lm) | 1018 lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 80 lm/W | Certificados | CE & RoHS |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1s | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Blanco | Casquillo | E27 |
| Angulo de Apertura (º) | 200º | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | 0.7 | CRI | 80 |
| Kelvin | 6500K | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Diametro: 6 cm, Alto 10.8 cm | Difusor | Si |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B70235:7023556:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY