


LUMINARIA VIAL LEDVANCE SKY 100W 10Y 4000K

La Luminaria LEDVANCE SKY HE 10Y está diseñada para proyectos de alumbrado público, vialidades, estacionamientos y áreas urbanas, proporcionando una iluminación potente, uniforme y de alta eficiencia. Su rendimiento de 175 lm/W permite reducir el consumo energético sin comprometer la calidad de la iluminación. Fabricada con cuerpo de aluminio fundido y difusor de vidrio templado, cuenta con protección IP66, resistencia a impactos IK08, protección contra sobretensiones de 10 kV, regulación 0-10V y receptáculo NEMA de 7 pines para facilitar sistemas de control de iluminación (fotocelda no incluida). Además, ofrece una vida útil de hasta 102.000 horas y 10 años de garantía, garantizando un funcionamiento confiable y un bajo costo de mantenimiento.



FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Neutra		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	LED integrado		Dimable	
	Vida estimada (H)	100.000 horas		Consumo de energía (kWh/1000h)	100
	Potencia Nominal (W)	100W		Tensión Nominal	100-277V
	Rango de Temperatura (°C)	-30°C a +50°C		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	17.500 lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	175 lm/W		Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	
	Color	Gris		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	150° x 90° ±10°		Driver regulable	Si
	Factor de Potencia(PF)	0,92		CRI	70
	Kelvin	4000K		Proteccion IP	IP66
	Medidas (Cm)			Difusor	
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	Clase I
	Protección IK	IK08			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B702354:7023541:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY