

DICROICA LED GU10 5W PAR16 ECO 110º LUZ CALIDA OSRAM

La dicroica LED OSRAM GU10 de 5W ofrece una iluminación cálida (3000K) con un ángulo de apertura de 110°, perfecta para espacios que requieren una luz suave y amplia. Fabricada en PC y aluminio, garantiza 400 lúmenes de rendimiento con alta fidelidad de color (CRI >80). Funciona a 220-240V y cuenta con 3 años de garantía. Calidad alemana y eficiencia energética en un diseño compacto de 5,5 cm de alto y 5 cm de diámetro.













Interior







Garantia

3 Años

Código **B7023733**

FICHA TÉCNICA

	TA TECNICA				
8	Temperatura	Cálida		Material	
<u>P</u>	Número y Tipo de LEDs	OSRAM	0	Dimable	
(1)	Vida estimada (H)	15.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	
\$ P	Potencia Nominal (W)	5W	5	Tensión Nominal	220-240V
	Rango de Temperatura (°C)	-20+40°c		Clase Energética	Α
-√	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	-,0,-	Luminosidad (Lm)	420 lm
Lm/W	Eficacia Luminosa (Lm/W)	80 lm/W		Certificados	CE
<u>=(</u> -)	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	

Color Blanco

Angulo de Apertura (°)

110°

Factor de Potencia(PF)

0.9

Kelvin

3000K

Medidas (Cm)

Diametro 5 cm, Alto 5.5 cm

Equivalencia

3000K

Luminosidad (Lm)

Certificados

CE

Ciclos de Encendidos

Casquillo

Driver regulable

No

CRI

Proteccion IP

IP20

Ito 5.5 cm

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7023733:7023733:U:1





Protección IK

WWW . SERLUX . COM . UY