SERLUX

DICROICA LED GU10 5W PAR16 ECO 110º LUZ CALIDA OSRAM

La dicroica LED OSRAM GU10 de 5W ofrece una iluminación cálida (3000K) con un ángulo de apertura de 110°, perfecta para espacios que requieren una luz suave y amplia. Fabricada en PC y aluminio, garantiza 400 lúmenes de rendimiento con alta fidelidad de color (CRI >80). Funciona a 220-240V y cuenta con 3 años de garantía. Calidad alemana y eficiencia energética en un diseño compacto de 5,5 cm de alto y 5 cm de diámetro.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
			Interior	**Clásico**	**3 Años**	**B7023733**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimerizable	
Vida estimada (H)	15.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	5W	Tensión Nominal	220-240V
Rango de Temperatura (ºC)	-20...+40ºc	Clase Energética	A
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	420 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	80 lm/W	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	GU10
Angulo de Apertura (º)	110º	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Diametro 5 cm, Alto 5.5 cm	Difusor	Si
Equivalencia	31W	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7023733:7023733:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY