

FOCO LED BELLALUX G6 10W LUZ CALIDA

El Reflector LED de 10W con protección IP65 está diseñado para brindar iluminación eficiente en diferentes espacios. Su potencia de 10W y su flujo luminoso de 800 lúmenes permiten iluminar sectores específicos con un consumo energético reducido. Cuenta con un ángulo de apertura de 90°, adecuado para distribuir la luz en el área de aplicación. Su grado de protección IP65 lo hace apto para espacios donde se requiere protección contra el polvo y el agua. Está fabricado con cuerpo de aluminio y difusor de vidrio semitemplado. Funciona con una tensión de 100–240V y una frecuencia de 50/60Hz. Además, dispone de factor de potencia igual o superior a 0,5 y una garantía de 1 año. Se ofrece en dos temperaturas de color: 3000K, para una iluminación cálida, y 6500K, para una iluminación más fría.





Ubicacion



Tipo



Montaje
Adosar



Uso



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
B7023923

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	
	Número y Tipo de LEDs	OSRAM		Dimerizable	
	Vida estimada (H)	20.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	10W		Tensión Nominal	100-240V
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	800 lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	80 lm/W		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	110°		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.5		CRI	80
	Kelvin	3000K		Proteccion IP	IP65
	Medidas (Cm)	Largo: 5,6cm Ancho: 7cm Profundidad: 1,9cm		Difusor	No
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7023923:7023923:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY