

FOCO LED BELLALUX G6 50W LUZ CALIDA

El Reflector LED de 50W IP65 es una solución práctica para iluminar jardines, patios, entradas, fachadas, estacionamientos y otros espacios exteriores. Con una potencia de 50W y un flujo luminoso de 4000 lúmenes, proporciona una iluminación adecuada para diferentes aplicaciones. Su ángulo de apertura de 110° permite distribuir la luz en una superficie amplia. Su estructura está compuesta por un cuerpo de aluminio y un difusor de vidrio semitemplado. Además, su grado de protección IP65 brinda protección contra el ingreso de polvo y agua, lo que lo convierte en una alternativa para instalaciones exteriores. Funciona con una tensión de 100–240V y una frecuencia de 50/60Hz. Está disponible en dos temperaturas de color: 3000K, para una iluminación cálida, y 6500K, para una iluminación fría. Incluye una garantía de 1 año.



Ubicacion



Tipo



Montaje
Adosar



Uso
Interior



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
B7023929

FICHA TÉCNICA



Temperatura

Cálida



Número y Tipo de LEDs

OSRAM



Vida estimada (H)

20.000



Potencia Nominal (W)

50W



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)

50/60Hz



Eficacia Luminosa (Lm/W)

80 lm/W



Tiempo de Arranque(s)

0.1s



Color

Negro



Angulo de Apertura (°)

90°



Factor de Potencia(PF)

0.5



Kelvin

3000K



Medidas (Cm)

Largo: 11,6cm Ancho: 9,6cm
Profundidad: 2,2cm



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimerizable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal

100-240V



Clase Energética



Luminosidad (Lm)

4000 lm



Certificados

CE



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable

No



CRI

80



Proteccion IP

IP65



Difusor

No



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7023929:7023929:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY