

FOCO LED BELLALUX G6 100W LUZ CALIDA

Foco LED de 100W está diseñado para proporcionar iluminación en espacios exteriores y áreas que requieren una buena distribución de luz. Con una potencia de 100W y un flujo luminoso de 8000 lúmenes, ofrece una iluminación eficiente para patios, jardines, entradas, fachadas, estacionamientos y otras áreas de uso residencial o comercial. Su ángulo de apertura de 110° permite distribuir la luz sobre una superficie amplia. Además, incorpora protección IP65 contra el ingreso de polvo y agua, junto con un grado de resistencia a impactos mecánicos IK04. Está fabricado con cuerpo de aluminio y difusor de vidrio semitemplado. Funciona con una tensión de 100–240V y una frecuencia de 50/60Hz. Está disponible en temperaturas de color de 3000K, para una iluminación cálida, y 6500K, para una iluminación fría.



Ubicacion



Tipo



Montaje
Adosar



Uso



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
B7023931

FICHA TÉCNICA



Temperatura

Cálida



Número y Tipo de LEDs

OSRAM



Vida estimada (H)

20.000



Potencia Nominal (W)

100W



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)

50/60Hz



Eficacia Luminosa (Lm/W)

80 lm/W



Tiempo de Arranque(s)

0.1s



Color

Negro



Angulo de Apertura (°)

90°



Factor de Potencia(PF)

0.5



Kelvin

3000K



Medidas (Cm)

Largo: 15,6cm Ancho: 13cm
Profundidad: 2,5cm



Equivalencia



Protección IK

IK04



Material



Dimerizable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal

100-240V



Clase Energética



Luminosidad (Lm)

8000lm



Certificados

CE



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable

No



CRI

80



Proteccion IP

IP65



Difusor

No



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7023931:7023931:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY