SERLUX

PANEL LED LEDVANCE OSRAM UGR 36W 120X30CM LUZ CALIDA

El Panel LED G7 PERFORMANCE LEDVANCE OSRAM es una luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y minimalista, ideal para instalar en techos de cielo raso donde pueda ser empotrado. Su formato moderno permite lograr una iluminación uniforme, eficiente y confortable en oficinas, instituciones, comercios y diferentes espacios interiores. Está construido con materiales de alta calidad, incorporando estructura de aluminio y difusor en poliestireno, lo que garantiza mayor resistencia, óptima disipación térmica y excelente distribución de la luz. Cuenta con driver integrado y tecnología UGR, ayudando a reducir el deslumbramiento y mejorar el confort visual. Gracias a su eficiencia de 120 lm/W y CRI +80, brinda una iluminación de excelente calidad con menor consumo energético. Su temperatura de color 3000K proporciona una luz cálida y agradable, ideal para generar ambientes más confortables y acogedores. Además, posee protección IK02, que le otorga resistencia frente a impactos leves.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Empotrado**	**Interior**	**Clásico, Técnico**	**5 Años**	**B7024735**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	OSRAM LEDVANCE	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	36
Potencia Nominal (W)	36W	Tensión Nominal	100-270
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	4320Lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	114	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo: 120 cm Ancho: 30 cm Altura: 3.5 cm	Difusor	Policarbonato
Equivalencia	360	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK02		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7024735:7024735:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY