SERLUX

FOCO LED LEDVANCE COMPACT IP66 30W CCT NEGRO

El Reflector LED Compact G2 de 30W ofrece una iluminación intensa y uniforme (apertura de 100° y más de 2550 lm), ideal para exteriores, fachadas y comercios. Cuenta con un selector integrado para elegir entre tres temperaturas de color (3000K, 4000K y 5000K) para cambiarla, simplemente seleccione la posición deseada en el interruptor ubicado en la parte posterior y vuelva a colocar la tapa de protección. Su cuerpo de aluminio y vidrio templado (186×177×42 mm) tiene un CRI >80 y factor de potencia de 0.9. Gracias a su protección IP66, resiste perfectamente el polvo y la lluvia. Compatible con voltajes de 100-277V, este equipo de tecnología alemana combina eficiencia y durabilidad con 3 años de garantía.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared, Techo	**Comercial, Residencial**	**Independiente**	**Exterior**	**Técnico**	**3 años**	**B7024791**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs	SMD	Dimerizable	
Vida estimada (H)	20000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	30W	Tensión Nominal	100-277 V
Rango de Temperatura (ºC)	20+50 °C	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	2550 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	20000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	100º	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0,90	CRI	80
Kelvin		Proteccion IP	IP66
Medidas (Cm)	186 × 177 × 42 mm	Difusor	Si
Equivalencia	300W	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK06		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7024791:7024791:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY