

FOCO LED LEDVANCE COMPACT IP65 30W CCT BLANCO

Con un consumo de 30W y un flujo luminoso superior a 2550 lúmenes, garantiza iluminación intensa y uniforme con un ángulo de apertura de 100°. Su CRI >80 asegura una reproducción fiel de los colores, mientras que el factor de potencia 0.9 optimiza el rendimiento eléctrico. Fabricado en aluminio y vidrio templado, combina resistencia mecánica y estética profesional. Sus dimensiones de 186x177x42 mm permiten una instalación sencilla en múltiples entornos. Con protección IP65, está preparado para condiciones exteriores exigentes, ofreciendo seguridad frente al polvo y chorros de agua. Funciona en un rango de voltaje de 100-277V, adaptándose a diversas instalaciones. De origen alemán, este modelo incluye 2 años de garantía, lo que respalda su calidad y fiabilidad. La línea Compact G2 se distingue por su eficiencia energética, diseño robusto y versatilidad, siendo la solución ideal para proyectos que requieren iluminación confiable y de larga vida útil.



LEDVANCE

OSRAM




 Ubicación
Pared, Techo

 Tipo
Comercial,
Residencial

 Montaje
Independiente






























 Uso
Exterior

 Estilo
Técnico

 Garantía
2 años

 Código
B7024791

FICHA TÉCNICA

 Temperatura		 Material	
 Número y Tipo de LEDs	SMD	 Dimable	
 Vida estimada (H)	20000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	30W	 Tensión Nominal	100-277 V
 Rango de Temperatura (°C)	20+50 °C	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	2550 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	20000
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	100°	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0,90	 CRI	80
 Kelvin		 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	186 x 177 x 42 mm	 Difusor	Si
 Equivalencia	300W	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK	IK06		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7024791:7024796:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

