SERLUX

FOCO LED LEDVANCE COMPACT IP66 30W CCT BLANCO

El Reflector LED Compact G2 de 30W ofrece una iluminación intensa y uniforme con un ángulo de apertura de 100° y más de 2550 lúmenes, siendo ideal para exteriores, fachadas y comercios. Esta luminaria cuenta con un selector integrado que permite elegir entre tres temperaturas de color antes de la instalación. Para cambiarla, simplemente seleccione la posición deseada en el interruptor ubicado en la parte posterior de la luminaria y vuelva a colocar la tapa de protección. Su cuerpo de aluminio y vidrio templado (186×177×42 mm) ofrece estética profesional, un CRI >80 para colores fieles y un factor de potencia de 0.9 que optimiza el consumo. Gracias a su protección IP66, es altamente resistente al polvo y chorros de agua. Compatible con voltajes de 100-277V, este equipo de origen alemán combina versatilidad y eficiencia, respaldado por 3 años de garantía.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared, Techo	**Comercial, Residencial**	**Independiente**	**Exterior**	**Técnico**	**3 años**	**B7024791**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs	SMD	Dimerizable	
Vida estimada (H)	20000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	30W	Tensión Nominal	100-277 V
Rango de Temperatura (ºC)	20+50 °C	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	2550 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	20000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	100º	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0,90	CRI	80
Kelvin		Proteccion IP	IP66
Medidas (Cm)	186 × 177 × 42 mm	Difusor	Si
Equivalencia	300W	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK06		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7024791:7024796:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY