


FOCO LED LEDVANCE COMPACT IP65 50W CCT NEGRO

Con un consumo de 30W y un flujo luminoso superior a 2550 lúmenes, garantiza iluminación intensa y uniforme con un ángulo de apertura de 100°. Su CRI >80 asegura una reproducción fiel de los colores, mientras que el factor de potencia 0.9 optimiza el rendimiento eléctrico. Fabricado en aluminio y vidrio templado, combina resistencia mecánica y estética profesional. Sus dimensiones de 186x177x42 mm permiten una instalación sencilla en múltiples entornos. Con protección IP65, está preparado para condiciones exteriores exigentes, ofreciendo seguridad frente al polvo y chorros de agua. Funciona en un rango de voltaje de 100-277V, adaptándose a diversas instalaciones. De origen alemán, este modelo incluye 2 años de garantía, lo que respalda su calidad y fiabilidad. La línea Compact G2 se distingue por su eficiencia energética, diseño robusto y versatilidad, siendo la solución ideal para proyectos que requieren iluminación confiable y de larga vida útil.



LEDVANCE

OSRAM



FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs	SMD	Dimable	
Vida estimada (H)	20000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	50W	Tensión Nominal	100-277 V
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	5000 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	80
Kelvin		Protección IP	IP65
Medidas (Cm)	218 x 205 x 46 mm	Difusor	Si
Equivalencia	500W	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK06		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7024792:7024792:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

