

## FOCO LED LEDVANCE COMPACT IP65 50W CCT BLANCA

Con un consumo de 30W y un flujo luminoso superior a 2550 lúmenes, garantiza iluminación intensa y uniforme con un ángulo de apertura de 100°. Su CRI >80 asegura una reproducción fiel de los colores, mientras que el factor de potencia 0.9 optimiza el rendimiento eléctrico. Fabricado en aluminio y vidrio templado, combina resistencia mecánica y estética profesional. Sus dimensiones de 186x177x42 mm permiten una instalación sencilla en múltiples entornos. Con protección IP65, está preparado para condiciones exteriores exigentes, ofreciendo seguridad frente al polvo y chorros de agua. Funciona en un rango de voltaje de 100-277V, adaptándose a diversas instalaciones. De origen alemán, este modelo incluye 2 años de garantía, lo que respalda su calidad y fiabilidad. La línea Compact G2 se distingue por su eficiencia energética, diseño robusto y versatilidad, siendo la solución ideal para proyectos que requieren iluminación confiable y de larga vida útil.




LEDVANCE OSRAM

 Ubicación  
Pared, Techo

 Tipo  
Comercial,  
Residencial

 Montaje






























 Uso  
Exterior

 Estilo  
Técnico

 Garantía  
2 años

 Código  
B7024792

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura		 Material	
 Número y Tipo de LEDs	SMD	 Dimable	
 Vida estimada (H)	20000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	50W	 Tensión Nominal	100-277 V
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)		 Luminosidad (Lm)	5000 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)		 CRI	80
 Kelvin		 Protección IP	IP65
 Medidas (Cm)	218 x 205 x 46 mm	 Difusor	Si
 Equivalencia	500W	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK	IK06		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7024792:7024797:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

