
SERLUX

PANEL LED BELLALUX EMBUTIR REDONDO SLIM 24W LUZ FRIA

El Panel LED Redondo Bellalux Slim de 24W para embutir es una solución moderna y eficiente para iluminar ambientes interiores. Su diseño slim permite una instalación discreta en techos, logrando una terminación prolija y una distribución amplia y uniforme de la luz. Cuenta con una potencia de 24W y un flujo luminoso de 1920 lúmenes, con una eficiencia luminosa de 80 lm/W. Su ángulo de apertura de 120° permite iluminar una amplia superficie, siendo ideal para dormitorios, livings, cocinas, pasillos, oficinas y locales comerciales. Está fabricado en ABS y funciona con una tensión de 100–240V. Incorpora protección IP20 y resistencia a impactos IK03. Para su instalación requiere un corte de 28 cm de diámetro y cuenta con una altura de apenas 2,5 cm.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo		**Empotrar**	**Interior**	**Clásico**	**2 Años**	**B7025433**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría	Material	
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimerizable	
Vida estimada (H)	20.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	24W	Tensión Nominal	100-240V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	1920 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	80 lm/W	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120º	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	6500K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Corte: 28cm Altura: 2,5cm	Difusor	Si
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK03		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7025433:7025435:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY