SERLUX

# PANEL LED BELLALUX EMBUTIR CUADRADO SLIM 18W LUZ NEUTRA

El Panel LED Cuadrado de Embutir Bellalux Slim de 18W es una solución moderna y eficiente para iluminar ambientes del hogar, oficinas y espacios comerciales. Su diseño slim y formato cuadrado permiten una instalación discreta en techos, ofreciendo una terminación estética y una distribución de luz amplia y uniforme. Está fabricado en ABS y cuenta con protección IP20 e IK03, siendo adecuado para instalaciones en interiores. Ofrece una potencia de 18W y un flujo luminoso de 1440 lúmenes, con una eficacia luminosa de 80 lm/W y un ángulo de apertura de 120°. Está disponible en tres temperaturas de color para adaptarse a diferentes ambientes: - Luz cálida 3000K: ideal para dormitorios, livings y espacios de descanso. - Luz neutra 4000K: recomendada para cocinas, oficinas y ambientes de uso cotidiano. - Luz fría 6500K: adecuada para espacios que requieren una iluminación blanca y brillante. Funciona con una tensión de 100-240V y cuenta con un índice de reproducción cromática CRI 80. Además, ofrece una garantía de 2 años.






| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Techo** | | **Empotrar** | **Interior** | **Clásico** | **2 Años** | **B7025448** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Neutra | Material | |
| Número y Tipo de LEDs | OSRAM | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 20.000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | 18W | Tensión Nominal | 100-240V |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz | Luminosidad (Lm) | 1440 lm |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 80 lm/W | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1s | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Blanco | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | 120º | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 4000K | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Corte: 21*21 cm Altura: 2,5cm | Difusor | Si |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | IK03 | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7025448:7025449:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY