SERLUX

PLAFON LED BELLALUX ADOSAR CUADRADO SLIM 6W LUZ FRIA

El Plafón LED Bellalux Slim de 6W combina un diseño delgado y compacto con tecnología LED de bajo consumo. Es ideal para complementar la iluminación de dormitorios, pasillos, cocinas, oficinas y otros espacios interiores. Cuenta con una potencia de 6W y proporciona un flujo luminoso de 330 lúmenes. Su ángulo de apertura de 120° permite distribuir la luz de manera amplia, mientras que su diseño cuadrado ofrece una estética sencilla y discreta. Está fabricado con cuerpo de ABS y soporte de hierro. Funciona con una tensión de 100–240V y cuenta con protección IP20, adecuada para ambientes interiores. Además, ofrece una vida útil estimada de 20.000 horas y una garantía de 2 años. Podés elegir entre tres temperaturas de color según el ambiente que quieras crear: - Luz cálida (3000K): ideal para livings y dormitorios. - Luz neutra (4000K): adecuada para cocinas, oficinas y espacios de uso diario. - Luz fría (6500K): recomendada para ambientes donde se busca una iluminación blanca.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo		**Adosar**	**Interior**	**Clásico**	**2 Años**	**B7025536**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría	Material	
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimerizable	
Vida estimada (H)	20.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	100-240V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	330 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	55 lm/W	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120º	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	6500K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo: 11,6cm Ancho: 11,6cm Altura: 2,6cm	Difusor	Si
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK03		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7025536:7025538:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY