
SERLUX

PLAFON LED BELLALUX ADOSAR CUADRADO SLIM 24W LUZ CALIDA

El Plafón LED Cuadrado Bellalux Slim de 24W es una solución de iluminación práctica y moderna para renovar los ambientes del hogar, oficinas y locales comerciales. Su diseño delgado permite instalarlo adosado al techo, aportando una estética sencilla y discreta. Cuenta con una potencia de 24W y un flujo luminoso de 1920 lúmenes, proporcionando una iluminación eficiente. Su ángulo de apertura de 120° favorece una distribución amplia de la luz. Está fabricado con un cuerpo de ABS y soporte de hierro, y funciona con una tensión de 100–240V. Su grado de protección IP20 lo hace adecuado para espacios interiores secos. Además, posee una vida útil estimada de 20.000 horas y una garantía de 2 años. Podés elegir la temperatura de color según el ambiente que quieras crear: - Luz cálida (3000K): ideal para dormitorios, livings y espacios acogedores. - Luz neutra (4000K): adecuada para cocinas, oficinas y ambientes de uso diario. - Luz fría (6500K): recomendada para espacios donde se busca una iluminación blanca más intensa.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo		**Adosar**	**Interior**	**Clásico**	**2 Años**	**B7025545**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimerizable	
Vida estimada (H)	20.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	24W	Tensión Nominal	100-240V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	1920 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	80 lm/W	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	120º	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo: 26,5cm Ancho: 26,5cm Altura: 2,8cm	Difusor	Si
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK03		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7025545:7025545:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY