

PLAQUETA C/ BASTIDOR 2 MODULOS ATENEA GRAFITO

Tapas, cuerpos y placas fabricadas en Policarbonato – Resina de Ingeniería – para una mayor resistencia, confiabilidad y perfección en el acabado.



IMAGEN
NO DISPONIBLE



Ubicacion



Tipo



Montaje



Uso



Estilo



Garantia



Código
BA154100003

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Material
Número y Tipo de LEDs	Dimable
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal
Rango de Temperatura (°C)	Clase Energética
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados
Tiempo de Arranque(s)	Ciclos de Encendidos
Color	Casquillo
Angulo de Apertura (°)	Driver regulable
Factor de Potencia(PF)	CRI
Kelvin	Proteccion IP
Medidas (Cm)	Difusor
Equivalencia	Clase aislamiento eléctrico
Protección IK	

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BA154100003:A154100088:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY