SERLUX

PLAQUETA EMBUTIR IP54 CON MEMBRANA ATENEA GRAFITO

La plaqueta de embutir con membrana IP54 ATENEA está diseñada para brindar una protección superior a los mecanismos eléctricos, evitando el ingreso de polvo y salpicaduras de agua. Gracias a su grado de protección IP54, es una excelente opción para instalaciones en ambientes con humedad o exposición moderada a agentes externos, como cocinas, lavaderos, garajes, galerías techadas, talleres y áreas de servicio. Fabricada en policarbonato y resina de ingeniería de alta calidad, ofrece una gran resistencia a los impactos, al desgaste y al uso diario, garantizando una larga vida útil y un acabado estético de excelente nivel. Su membrana flexible permite el accionamiento de los interruptores y tomas sin comprometer la protección del conjunto.



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared				**Técnico**		**BA154100011**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Policarbonato
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Gris	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP54
Medidas (Cm)		Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BA154100011:A155700002:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY