

TOMACORRIENTE SCHUKO 2P+T CON SEGURO E INTERRUPTOR BIPOLAR

El tomacorriente Schuko 2P+T con seguro e interruptor bipolar combina conexión eléctrica y control en un mismo conjunto, ofreciendo una solución práctica y funcional para instalaciones residenciales y comerciales. Su diseño permite una instalación prolija y versátil en diferentes ambientes. Fabricado en policarbonato y resina de ingeniería, proporciona resistencia, confiabilidad y un acabado de calidad. Sus materiales están pensados para ofrecer durabilidad y un buen desempeño en instalaciones eléctricas.



Ubicacion



Tipo



Montaje



Uso



Estilo



Garantia



Código
BA154100034FP

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color
Blanco



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable



CRI



Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BA154100034FP:A154100034FP:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY